



CERTIFICAT



Organisme certificateur

11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 01 48 11 37 00 - Fax : 01 48 11 39 40
www.marque-nf.com

Réaction au feu

Reaction to fire

Organisme mandaté par AFAQ AFNOR Certification

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
www.lne.fr

Délivré à / *granted to*

L'ISOLANTE K-FLEX SRL

Via Don Locatelli 35
ITA 20040 RONCELLO (MI)

Pour les produits suivants :
MANCHONS ET PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE

Insulating elastomeric tubes and sheets

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriquées dans l'usine :
Manufactured in production plant :

ITA I - 20040 RONCELLO (MI)

Numéro d'identification :
06

Ce certificat est délivré dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF P 92-301, NF EN ISO 4589-2

Il autorise l'entreprise à apposer la marque NF sur les produits visés sauf décision ultérieure à la présente certification.

*This certificate is issued according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF P 92-301, NF EN ISO 4589-2*

It authorizes the licensee to affix the NF Mark on the listed products except new decision regarding this certificate.

Etabli à Paris le
06/02/2007

Par le mandatement et pour le compte
d'AFAQ AFNOR Certification

Directrice Développement et Certification



Date de début de validité 01/02/2007
Issue date
Date de fin de validité 31/01/2010
Expiry date

Certificat n° 5040 révision 1
Renouvelez le certificat 5040-0

ANNEXE AU CERTIFICAT N°5040 Rév. 1
APPENDIX

Manchons et plaques d'isolation thermique en élastomère :
Insulating elastomeric tubes and sheets

MATERIAUX Materials	GAMME Range	CLASSEMENT FEU Fire Classification
Manchon de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	K-FLEX ST Épaisseur : 6 mm à 50 mm Diamètre : 6 mm à 160 mm	M1
Manchon de couleur noire, préfendu adhésivé avec recouvrement isolant	K-FLEX ST / A Épaisseur : 9-13-19 mm	M1
Manchon de couleur noire, préfendu adhésivé avec recouvrement isolant	K-FLEX EC/C Épaisseur : 13 - 19 et 32 mm	M1
Plaque de couleur noire, en pose collée et non collée, sur tout support métallique	K-FLEX ST Épaisseur : 3 mm à 50 mm	M1
Plaque de couleur noire auto-adhésive	K-FLEX ST Épaisseur : 3 mm à 60 mm	M1
Manchon de couleur beige	K-FLEX ST FRIGO Épaisseur : 9 et 13 mm Diamètre : 6 à 60 mm	M1
Plaque de couleur beige	K-FLEX ST FRIGO Épaisseur : 6 à 20 mm	M1
Ruban adhésif	K-FLEX ST Épaisseur : 3 mm	M1
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	K-FLEX EC Épaisseur : 6 mm à 32 mm Diamètre : 6 mm à 160 mm	M1
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	K-FLEX EC / R épaisseur : 9 - 13 - 19 et 32 mm	M1
Manchons de couleur noire, avec recouvrement adhésif	MONDOFLEX épaisseur : 9 - 13 - 19 et 32 mm	M1
Manchon de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	MONDOFLEX épaisseur : 6 mm à 50 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	M1
Plaque de couleur noire en pose collée et non collée, sur tout support métallique	MONDOFLEX épaisseur : 6 mm à 50 mm	M1
Plaque de couleur beige ou noire auto-adhésive	MONDOFLEX épaisseur : 6 mm à 50 mm	M1
Manchon de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	ISOLINE épaisseur : 6 mm à 50 mm diamètre : 6 mm à 160 mm	M1
Plaque de couleur noire en pose collée et non collée, sur tout support métallique	ISOLINE épaisseur : 6 mm à 50 mm	M1
Manchons de couleur noire, en pose non collée, sur tout support métallique	ISOCELL Épaisseur : 6 mm à 32 mm Diamètre : 6 mm à 160 mm	M1

- FIN DE LISTE -